

40 PS

Motormodell (Farbe)	(a) E40DRGL Graphit (b) E40DSL Weiß (c) E40DPGL Graphit (d) E40DGTL Graphit
Motortyp	Reihenzweizylinder E-TEC D.I.
Bohrung x Hub in mm	91 x 66
Hubraum in ccm	863
Übersetzung (Schaftlänge)	2,9:1
Drehzahlbereich bei Vollgas	5.500-6.000 U/min
Gewicht in kg	(a) 105 (b)(c) 109 (d) 113
Anlasser	(a) Seilzug (Elektrisch als Zubehör) (b)(c)(d) Elektrisch
Bedienelemente	Mechanisch
Kraftstoffeinspritzung	E-TEC Direkteinspritzung mit geschichteter Verbrennung bei niedriger Drehzahl
Generatorleistung*	81 Ampere gesamt / 25 Ampere netto fest
Lenkung	(a)(d) Pinne (b)(c) Fernsteuerung (Ruderstockzubehör)
Trimmung	(a) Manual (b)(c)(d) Power Trim und Tilt
Trimbereich	-4° bis 16°
Tiltbereich	65°
Schaftlänge in Zoll	20
Schmierung	Gezielte Mehrpunktschmierung
Ölbehältervolumen in L	1,9
Empfohlenes Öl	Evinrude Johnson XD-100
Empfohlener Kraftstoff	87 Oktan
Beschränkte Garantie	3 Jahre, nicht abwertend
Emissionsstandard	EPA 2013 / CARB 3 STAR / EU



* Computergesteuerte veränderliche Spannung. Der Strom von 81 A wird bei 13,5 V berechnet. Der für die Batterieaufladung vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 25 A.