

2019 OUTLANDER™ MAX DPS 570 T

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Antiblockiersystem (ABS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
- Stahlgepäckträger mit Schnellbefestigungssystem LinQ™ und einer Gesamtladekapazität von 163,3 kg
- 10,9 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Dynamische Beifahrerkomfortergonomie
- Beifahrerhandgriffe an mehreren Stellen
- Erhöhte Fußbodenbretter
- 500-W-Magnetzünder



Orange

MOTOREN

570

Typ	Rotax V2-Motor, flüssigkeitsgekühlt, 35 kW (48 PS)
Kraftstoffanlage	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT-Getriebe (H/L/N/R/P), serienmäßige Motorbremse
Antrieb	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

REIFEN/RÄDER

Vorderreifen	Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12-Zoll-Aluminiumgussfelgen

FAHRWERK

Vordere Aufhängung	Doppeldreieckslenker mit 22,9 cm Federweg
Frontstoßdämpfer	Ölstoßdämpfer
Hintere Aufhängung	TTI-Einzelhinterradaufhängung mit 22,4 cm Federweg
Heckstoßdämpfer	Ölstoßdämpfer

ABMESSUNGEN/LASTEN

L x B x H	231 x 116,8 x 133 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	85,8 cm
Trockengewicht*	336 kg
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg Hinten: 109 kg
Stauraum	Hinten: 10,9 l
Anhängerzuglast	750 kg bei Anhänger mit Bremse und 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankvolumen	20,5 l

BREMSEN

Vorne	Belüftete Doppelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln
Hinten	Belüftete Einzelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischem Doppelkolbensattel
ABS	Standard

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, eingelegter Gang, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr	Instrumentierung, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Vorverdrahtet für lieferbare Winde	Beleuchtung	70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung	Sitzbank	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
		Diebstahlschutzsystem	Digital verschlüsseltes Sicherheitssystem (D.E.S.S.)
		Schutz	Entfällt

BRP GARANTIE

Werk	2 Jahre
------	---------

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte von BRP US Inc. vertrieben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. *Alle übrigen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Einige der dargestellten Modelle verfügen möglicherweise über optionale Ausstattung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

can-am



Can-AmOffroad.com