

2020 OUTLANDER™ 6X6 PRO+ 650 T

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Gebogene Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Dual-Level Transportbox mit einer Nutzlast von 318 kg und modularem Zubehör
- 1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung
- 26-Zoll Carlisle ACT HD-Reifen, sechslagig
- 12 Zoll-Aluminiumgussräder
- TTI2-Doppelhinterradaufhängung
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- Versetzte Lufteinlässe
- Verstärkter Sitzbezug
- Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
- Querstabilisator mit Schnellentriegelung
- Griffheizung



Green

MOTOREN

650

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | 43 kW (59 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm³ |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT, P/R/N/H/ extrem langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse |
| Antriebsstrang | Vierrad-/Sechsradantrieb wählbar mit Visco-Lok QE† Frontdifferentialsperre |
| Servolenkung | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) |
| Geschwindigkeitskategorie | Bis zu 60 km/h |

AUFHÄNGUNG

| | |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Öldruckstoßdämpfer |
| Hinterradaufhängung | TTI2-Doppelhinterradaufhängung und Querstabilisator mit Schnellentriegelung 25,1 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Öldruckstoßdämpfer |

BREMSEN

| | |
|--------|---|
| Vorn | Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
| Hinten | Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |

MERKMALE

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|---|
| Anzeige | Digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebebestellung, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr | Instrumente | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) |
| Winde | 1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung | Beleuchtung | 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsluchten, Spiegel, Hupe | Sitz | Verstärkter Sitzbezug |
| | | Diebstahlschutzsystem | Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) |
| | | Schutz | Griffheizung |

GEWÄHRLEISTUNG

| | |
|------|---------|
| Werk | 2 Jahre |
|------|---------|

REIFEN / FELGEN

| | |
|--------------|---|
| Vorderreifen | Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Hinterreifen | Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12 Zoll (66 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Räder | 12 Zoll Aluminiumguss |

ABMESSUNGEN / LASTEN

| | |
|-----------------|--|
| L x B x H | 297 x 122 x 126 cm |
| Radstand | 208 cm |
| Bodenfreiheit | 27,9 cm |
| Sitzhöhe | 87,7 cm |
| Trockengewicht* | 574 kg |
| Trägerkapazität | Vorne: 45 kg Hinten: 318 kg |
| Stauraum | Dual-Level-Transportbox mit Seitenwänden und Heckklappe Hinten: 70 l |
| Anhängerguzlast | 907 kg bei Anhänger mit Bremse 674 kg bei Anhänger ohne Bremse |
| Tankvolumen | 20,5 l |

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. *Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus eine Verpflichtung entsteht. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

can-am

Can-AmOffroad.com

