

# 30 CV

<b>Modèle de moteur (couleur)</b>	(a) E30DRS Blanc (b) E30DRG Graphite (c) E30DRSL Blanc (d) E30DRGL Graphite (e) E30GTEL Graphite (f) E30DTSL Blanc (g) E30DGTL Graphite (h) E30DPSL Blanc (i) E30DPGL Graphite
<b>Type de moteur</b>	E-TEC 2 cylindres en ligne à injection directe
<b>Alésage x course - mm</b>	76 x 64
<b>Cylindrée cc</b>	577
<b>Rapport d'engrenage</b>	2,15:1
<b>Plage plein régime</b>	5500-6000 tr/min
<b>Poids - kg</b>	(a)(b) 68 (c)(d) 70 (e) 75 (f)(g) 85 (h)(i) 82
<b>Démarrage</b>	(a)(b)(c)(d) À corde (accessoire électrique) (e)(f)(g)(h)(i) Électrique et à corde
<b>Commandes</b>	Mécaniques
<b>Système d'alimentation</b>	E-TEC à injection directe avec mode de combustion stratifiée à bas régime
<b>Sortie de l'alternateur*</b>	56 A au total/15 A nets dédiés
<b>Direction</b>	(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) Barre franche (à distance disponible) (h)(i) À distance (barre franche disponible)
<b>Méthode de correction d'assiette</b>	(a)(b)(c)(d)(e) Relevage manuel (f)(g)(h)(i) Correction d'assiette et relevage assistés
<b>Plage d'assiette</b>	-4° à 16°
<b>Plage de relevage</b>	65°
<b>Longueur d'arbre - po</b>	(a)(b) 15 (c)(d)(e)(f)(g)(h)(i) 20
<b>Lubrification</b>	Lubrification multipoint
<b>Capacité du réservoir d'huile - L</b>	1,6
<b>Huile recommandée</b>	Huile Evinrude/Johnson XD-100
<b>Carburant recommandé</b>	87 octane
<b>Garantie limitée</b>	3 ans, non dégressive
<b>Conformité aux normes antipollution</b>	EPA 2013/CARB 3 STAR/Union européenne



\* Tension variable commandée par ordinateur : 56 A. Intensité calculée à 13,5 V.  
Puissance de charge nette réservée à la batterie : 15 A.