

2018 OUTLANDER™ 6X6 DPS 650 T3B

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Transmission à variation continue avec vitesse L extra courte
- Caisson de chargement Dual-Level™ de 318 kg pouvant être accessoirisé
- Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Suspension arrière indépendante à double bras triangulaire d'articulation à torsion (TTI2)
- Suspension avant à bras triangulaire double avec géométrie antiplongée
- Jantes en acier de 30,5 cm (12 po)
- Prises d'air déplacées
- Barre stabilisatrice amovible
- Supports multifonctionnels robustes avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ™
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
- Configuration plateau



Vert / 650

MOTEURS

650

Type	Bicylindre en V Rotax de 62 Ch à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Injection électronique (EFI)
Boîte de vitesses	Transmission à variation continue (CVT), position frein de parking / marche arrière / point mort / vitesse longue / vitesse extra courte, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 4 x 4 / 6 x 6 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [†]
Direction assistée	Direction assistée tri-mode (DPS)
Vitesse maximale	60 km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	À huile
Suspension arrière	Indépendante à double bras triangulaire d'articulation à torsion (TTI2) avec barre stabilisatrice amovible, Débattement de 23,6 cm (9,3 po)
Amortisseurs arrière	À huile

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
ABS	N/D

ÉQUIPEMENTS

Tableau de bord	Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, indicateur de rapport, témoin 4 x 4, diagnostics, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble	Éclairage	230 W avec deux projecteurs de 60 W et deux réflecteurs de 55 W avec feu arrière / feu stop
Équipements T3B	Attelage et prise de remorque, indicateurs de direction, feux de position, rétroviseurs, avertisseur sonore, bouchon de réservoir verrouillable et boîte de vitesses verrouillable	Siège	De série
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
		Protection	N/D

GARANTIE

D'usine 2 ans

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Carlisle Badland de 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle Badland de 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	Acier de 30,5 cm (12 po)

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x l x H	297 x 121 x 125,7 cm
Empattement	208 cm
Garde au sol	27,9 cm
Hauteur du siège	87,7 cm
Poids à sec*	489 kg
Capacité des porte-bagages	Avant : 45 kg Arrière : 318 kg
Capacité de rangement	Caisson de chargement Dual-Level pouvant être accessoirisé Arrière : 70 L
Capacité de remorquage	750 kg (remorque avec freins) et 335 kg (remorque sans freins)
Réservoir de carburant	20,5 L

©2017 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. Pour toute information sur la sécurité et sur la formation, contactez votre concessionnaire ou, aux États-Unis, appelez l'Institut sur la sécurité des quads (ATV Safety Institute) au 1 (800) 887-2887. Au Canada, appelez le Conseil canadien de la sécurité au 1 (613) 739-1535 poste 227. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads d'une cylindrée supérieure à 90 cm³ est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage.

can-am



Can-AmOffroad.com