

2018 RENEGADE™ X XC 650 T3B ABS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Système de freinage antiblocage (ABS)
- Amortisseurs avant et arrière FOX® 1.5 PODIUM® RC2
- Transmission à variation continue (CVT)
- Direction assistée tri-mode (DPS™)
- Jantes en aluminium avec anneau de retenue (Beadlock) de 30,5 cm (12 po)
- Pneus ITP Holeshot® ATR de 63,5 cm (25 po)
- Plaque de protection en aluminium
- Guidon profilé en aluminium avec déflecteurs d'air et coussinet carré
- Cadre à longeron enveloppant (SST) G2 avec contrôle géométrique des contacts au sol
- Suspension avant à bras triangulaire double avec géométrie antiplongée
- Suspension arrière indépendante avec bras d'articulation à torsion (TTI)
- Tableau de bord numérique multifonction
- Couleurs, graphismes et housse de siège du pack X



Blanc, noir et rouge Can-Am / 650

MOTEURS	650
Type	Bicylindre en V Rotax de 62 Ch à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Injection électronique (EFI)
Boîte de vitesses	Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur standard
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec système antipatinage à activation des freins (BTC)
Direction assistée	Direction assistée tri-mode (DPS)
Vitesse maximale	105 km/h

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	FOX 1.5 PODIUM RC2
Suspension arrière	Indépendante avec bras d'articulation à torsion (TTI), Débattement de 23,6 cm (9,3 po)
Amortisseurs arrière	FOX 1.5 PODIUM RC2

FREINS	
Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm unique, avec étrier hydraulique à deux pistons
ABS	De série

ÉQUIPEMENTS			
Tableau de bord	Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, indicateur de rapport, témoin 4 x 4, diagnostics, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Précâblé pour treuil disponible	Éclairage	240 W avec 4 projecteurs (60 W) montés sur les garde-boues avec feu arrière / feu stop
Équipements T3B	Attelage et prise de remorque, indicateurs de direction, feux de position, rétroviseurs, avertisseur sonore, bouchon de réservoir verrouillable et boîte de vitesses verrouillable	Siège	De série
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)
		Protection	Pare-chocs avant, guidon profilé en aluminium avec déflecteurs d'air et coussinet carré, plaque de protection en aluminium, garde-boue

PNEUS / JANTES	
Pneus avant	ITP Holeshot ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	ITP Holeshot ATR 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 po)
Jantes	En aluminium avec anneau de retenue de 30,5 cm (12 po)

DIMENSIONS / CAPACITÉS	
L x l x H	218,4 x 116,8 x 124 cm
Empattement	129,5 cm
Garde au sol	26,7 cm
Hauteur du siège	87,7 cm
Poids à sec*	303 kg
Capacité des porte-bagages	Arrière : 16 kg
Capacité de rangement	N/D
Capacité de remorquage	660 kg (remorque avec freins) et 335 kg (remorque sans freins)
Réservoir de carburant	20,5 L

GARANTIE	
D'usine	2 ans

©2017 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base indiqué. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. Pour toute information sur la sécurité et sur la formation, contactez votre concessionnaire ou, aux États-Unis, appelez l'Institut sur la sécurité des quads (ATV Safety Institute) au 1 (800) 887-2887. Au Canada, appelez le Conseil canadien de la sécurité au 1 (613) 739-1535 poste 227. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads d'une cylindrée supérieure à 90 cm³ est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage.

can-am

Can-AmOffroad.com

