2020 MAVERICK™ TRAIL DPS™ 800 T

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AGILE

- Moteur et boîte de vitesses robustes
- Excellente maniabilité et grande polyvalence
- Suspensions avant et arrière conçues pour la conduite sur sentiers

TAILLÉ POUR L'AVENTURE

- Fonctionnalités et polyvalence ingénieuses
- Confort accru avec l'habitacle Ergo-Lok
- Créez le Maverick Trail qui vous correspond

RASSURANT

- Conception Can-Am, finitions et ajustements éprouvés
- Protection renforcée
- Plus d'aventures et moins d'entretien

SPÉCIFICITÉS DU PACK DPS

- Servodirection dynamique (DPS™)
- Système de freinage et système antipatinage dynamique
- Différentiel arrière verrouillable
- Modes SPORT / ECO™
- Jantes 12 po en fonte d'aluminium
- Sièges Ergoprint avec touches de couleur

Rouge Can-Am

MOTEURS

	800
Type	Bicylindre en V Rotax® de 55 Ch, 799,9 cm³, à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Transmission	CVT à système de réponse instantanée (QRS-T) avec système de ventilation haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L / H / N / R / P
Transmission	Sélecteur de mode 4 x 2 / 4 x 4 avec différentiel arrière verrouillable
Assistance à la conduite	Système de freinage et système antipatinage Modes SPORT / ECO™
Servodirection	Servodirection dynamique (DPS)
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice Débattement de 25,4 cm
Amortisseurs avant	Amortisseurs bitubes à gaz
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice Débattement de 26,7 cm
Amortisseurs arrière	Amortisseurs bitubes à gaz

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
ABS	De série

PNEUS/JANTES

Pneus avant	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 po (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Pneus arrière	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 po (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Jantes	12 po en fonte d'aluminium

DIMENSIONS/CAPACITÉS

L x l x H	300,5 x 127 x 175,5 cm
Empattement	230,1 cm
Garde au sol	25,4 cm
Poids à sec	603,7 kg
Cadre de protection	Profilé approuvé ROPS. Certifié ISO 3471.
Capacité du caisson de chargement	136 kg
Capacité de rangement	Totale : 20,2 L Boîte à gants : 15,6 L Compartiment de rangement conducteur : 1,5 L Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L
Capacité de remorquage	680 kg
Réservoir de carburant	38 L

CARACTÉRISTIQUES

Tableau de bord	Grand affichage numérique de 7,6 po avec clavier
Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console (20 A)
Magnéto	650 W
Éclairage	Deux réflecteurs 55 W
Équipements de catégorie T	Avertisseur sonore, feux clignotants et feux de position, rétroviseurs, crochet sur le pare-chocs avant en acier
Treuil	Précâblé pour treuil disponible
Volant	Volant inclinable réglable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, plaques de protection intégrales en matériau injecté, garde-boue, bavettes
Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5,08 cm avec boule d'attelage Prise 7 broches (12 V) pour remorque

GARANTIE

D'usine	2 ans

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. †Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.
Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côte à côte et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

can-am

BRP

Can-AmOffroad.com